ขั้นตอนการออกแบบอัลกอลิทึม

สถานะการณ์

ออกแบบโปรแกรมแปลงหน่วยระยะทาง จาก "กิโลเมตร" ที่วิ่งได้ ให้กลายเป็น "เมตร" เพื่อโชว์ความเท่ให้เพื่อนดู

1. ทำความเข้าใจปัญหา

กำหนดวัตถุประสงค์ของปัญหา (Objective)

เพื่อสร้างโปรแกรมที่ รับค่าตัวเลขระยะทางกิโลเมตรที่ได้

แล้วนำมา คูณกับพัน

และแสดงผล คือระยะทางที่เอาไปคูณกับพัน

ข้อเสนอแนะ :

2. กำหนดกรอบการศึกษา

กำหนดรูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ

รูปแบบผลลัพธ์ที่ต้องการ (Output) คือ : ตัวเลขที่มีหน่วยเป็นเมตร

ข้อเสนอแนะ :

กำหนดข้อมูลนำเข้า

ข้อมูลนำเข้า (Input) คือ : ตัวเลขที่มีหน่วยเป็นกิโลเมตร

ข้อเสนอแนะ :

กำหนดข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหา

การประมวลผล คือ : นำตัวเลขที่มีหน่วยเป็นกิโลเมตรมาคูณกับ 1000

ตัวแปรที่ใช้ คือ : ตัวแปลตัวที่ 1ใช้กับตัวเลขที่มีหน่วยเป็นกิโลเมตร ตัวแปลที่ 2ใช้เก็บผลลัพธ์ที่มีหน่วยเป็นเมตร

ข้อเสนอแนะ :

3. รวบรวมข้อมูล

ระบุข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนและจากการสืบค้นข้อมูล

ตัวแปรที่ใช้ : km,m

สูตรคำนวณ : m= km *1000

ข้อเสนอแนะ :

ระบุลักษณะรูปแบบของผังงานของโปรแกรม

รูปแบบผังงานที่ใช้ คือ : แบบเรียงลำดับ

ข้อเสนอแนะ :

4. นำเสนอวิธีแก้ปัญหา

ออกแบบอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ

1. เริ่มต้นการทำงาน
2. รับค่าตัวเลขกิโลเมตร มาเก็บในตัวแปร km
3. นำ km มา คูณกับ 1,000 แล้วเก็บผลลัพธ์ในตัวแปร m
4. แสดงผลลัพธ์ m ออกทางหน้าจอ
5. สิ้นสุดการทำงาน


ข้อเสนอแนะ :

ออกแบบอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลอง

```
START
 PRINT "กรุณาป้อนตัวเลขกิโลเมตร
 INPUT  km
 SET m = km *1,000
 PRINT m
END
```

ข้อเสนอแนะ :

ออกแบบอัลกอริทึมด้วยผังงาน



ข้อเสนอแนะ :

5. สรุปผลการแก้ปัญหา

กรอก HTML Code

ข้อเสนอแนะ :